

Link do produktu: <https://forbajk.interium.com.pl/evil-olej-moly-wax-100ml-p-183.html>



Evil olej Moly Wax 100ml

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 48,99 zł |
| Numer katalogowy | EVI5 |
| Kod EAN | 5900949560472 |

Opis produktu

Moly Wax to hybrydowy wosk do łańcucha rowerowego z dwusiarczkiem molibdenu MoS2
Polski Produkt Evil Lubricants

Olej woskowy do łańcuchów MolyWax zmniejsza tarcie na sworzniach, rolkach i tulejach, dzięki czemu żywotność łańcucha i kół zębatach będzie znacznie wydłużona.

Zastygły wosk molibdenowy stworzy ochronną patynę, która zapobiegnie łatwemu przywieraniu brudu.

Pełne utwardzenie następuje po 4 do 8 godzin od aplikacji, z uwagi na konieczność odparowania rozpuszczalników i czasie utwardzania wosku .

Stałe cząstki smarne, mają zawsze większą gęstość i osiadają na dnie butelki podczas leżakowania. Z tego też powodu przed każdą aplikacją olej woskowy MOLY Wax należy wymieszać potrząsając butelką.

CECHY I ZALETY:

- ulepszone smarowanie dodatkami
- zapobiega przyleganiu brudu
- Zmniejsza opory tarcia na ogniwach łańcucha
- Chroni przed rdzą i korozją.
- Wycisza i eliminuje hałaśliwe działanie łańcucha.
- Tworzy barierę ochronną przed wilgocią
- Kilukrotnie przedłuża życie łańcucha w porównaniu ze smarowaniem olejowym

ZASTOSOWANIE:

Olej woskowy Moly Wax w postaci płynnego wosku molibdenowego mikrokrystalicznego polecana jest do rowerów MTB, triathlonowych, gravelowych, wyścigowych i e-rowerów pracujących w warunkach mokrych i suchych. Woskowane łańcuchy molibdenowe wykorzystuje się do prób czasowych lub podjazdów pod górę zawodów rowerowych. Zaaplikowany molibden dołoży kilka Wat mocy i uzyskamy dodatkowo parę cennych sekund.

Sposób użycia:

- Wyczyścić łańcuch
- Przed użyciem wstrząsnąć butelkę aż do uzyskania jednolitej struktury oleju
- Nanieść smar kroplami na całej długości łańcucha warstwę oleju woskowego.
- Po nasmarowaniu należy przekręcić kilka razy układ napędowy
- Usunąć nadmiar płynnego wosku suchą szmatką
- Pozostawić łańcuch na 4 do 8 godzin do pełnego utwardzenia wosku.
- Po tym czasie można przekręcić układ napędowy jeszcze raz i usunąć nadmiary złuszczonego twardego wosku.

Kod EAN: 5900949560472